AMPERÍMETRO DIGITAL PARA ALTO VOLTAJE

El NUEVO HVA-2000 es un amperímetro digital para alto voltaje diseñado para realizar mediciones de corriente alterna (CA) valor eficaz (RMS) de hasta 2000 amperios (de 25 a 500 Hz). El HVA puede utilizarse con voltajes de sistema de hasta 500 kV. **La pantalla LED grande y brillante permite un monitoreo en tiempo real de la corriente desde la más larga de las pértigas telescópicas.** El HVA-2000 almacenará las últimas 4 lecturas: ¡no es necesario elevar la unidad hasta el conductor y luego bajarla para cada lectura! Si necesita borrar las lecturas, simplemente mantenga oprimido el botón de encendido (ON). El amperímetro para alto voltaje es capaz de realizar estudios de cargas puntuales en transformadores o cualquier ubicación de alcance medio, además de estudios de equilibrio de fases en líneas primarias o secundarias.

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS

- Realice con rapidez lecturas de corriente en conductores de hasta 500 kV (fase a fase)
- Mide CA valor eficaz (RMS), de 25 a 500 Hz
- Utilícelo en aplicaciones aéreas y subterráneas
- Realice medidas de cargas puntuales con facilidad
- Verifique que las fases estén equilibradas
- Lea la medición en tiempo real en la pantalla de dígitos grande
- Almacena las últimas cuatro lecturas de corriente
- Pantalla fácil de leer en condiciones de mucha o poca luz
- Apagado automático con función de batería baja
- Pequeño y liviano, fácil de manejar en una pértiga de extensión (1,8 libras [0,82 kg])
- Conexiones dobles para pértiga: ranura universal y pértiga con pinza
- Utilícelo en conductores de hasta 2,75 pulgadas (7,0 cm)
- Precisión de lectura del 1 %
- Fabricado en EE. UU.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

HVA-2000S	Amperímetro Digital para Alto Voltaje (CA de 0 a 2000 amperios). Incluye bolsa de transporte B-5 de nailon.
HVA-2000SH	Amperímetro Digital para Alto Voltaje (CA de 0 a 2000 amperios). Incluye estuche de transporte CS-HVA de plástico resistente.
B-5	Bolsa de transporte de nailon suave.
CS-HVA	Estuche de transporte de plástico resistente.
S-4H	Pértiga de fibra de vidrio de longitud fija de 4 pies.
S-6H	Pértiga de fibra de vidrio de longitud fija de 6 pies.
Pértigas telescópicas	Hay disponibles pértigas de extensión de fibra de vidrio. Para obtener más información, póngase en contacto con la fábrica.

* Se requiere el uso de una pértiga.

Todas las ventas están sujetas a los términos y condiciones de la Limitación de garantía y responsabilidad establecida en el Manual de instrucciones del producto y en www.HDElectricCompany.com. Los usuarios deben leer y aceptar los términos de la Limitación, según lo indicado, antes de utilizar el producto.

El compromiso de HD Electric Company es revisar y mejorar constantemente sus líneas de productos y, por ello, se reserva el derecho de modificar el diseño y las especificaciones de los productos sin previo aviso. Los productos de HD Electric Company están disponibles a través de representantes de ventas de HDE en todo el mundo.

Impreso en EE. UU. Patente de EE. UU. 8,212,549 © HD Electric Company 2015 • Boletín n.º HVA2000-100d

HD ELECTRIC COMPANY

1475 LAKESIDE DRIVE • WAUKEGAN, ILLINOIS 60085 EE. UU.

TELÉFONO 847.473.4980 • FAX 847.473.4981 • sitio web: www.HDElectricCompany.com